

MATÉRIEL:

- ... | Fil à tisser ou *Wildfire*
- 2 | Connecteurs fer à cheval
- ... | Perles de rocaille
- 1 | Ciseau
- 1 | Aiguille à tisser
- 1 | Fermeoir




Préparation:




1- Pour un bracelet, coupez une longueur d'environ 4 m de fil *Wildfire*. Si vous utilisez un autre fil à tisser, coupez plutôt 8 m que vous pliez en 2.

Enfilez ensuite une aiguille à tisser à l'une des extrémités du fil.




2- Choisissez des perles de rocailles de calibre équivalent afin d'uniformiser le tissage. Les perles de rocaille tchèque ou *Delica* donnent un excellent résultat.

3- Déterminez le nombre de billes par rangée (largeur du tissage) en fonction de l'allure désirée. Pour un tissage droit a) optez pour un **nombre impair**. Pour un **tissage en chevrons** b) optez pour un **nombre pair**. Il s'agit pratiquement de la même technique, mais le nombre de billes par rangée déterminera l'allure du tissage.




Nombre impair




Nombre pair

Le point échelle :



4- Enfilez 2 billes et glissez-les à 20 cm de l'une des extrémités du fil. Repassez dans la 1^{re} bille dans le sens horaire puis dans la 2^e. Positionnez les billes côte à côte pour que leurs trous soient perpendiculaires. Repassez une seconde fois dans ces 2 billes.




5- Enfilez une troisième bille, puis repassez dans la deuxième bille en sens anti-horaire. Repassez dans la troisième bille tout en gardant le même sens giratoire. Continuez à ajouter ainsi des billes en alternant le sens de rotation, jusqu'à l'obtention du nombre de billes désiré. Vous devez obtenir une ligne bien droite et serrée.

IMPORTANT : Assurez-vous que le tissage soit bien tendu au fur et à mesure que vous l'exécutez.


Il est conseillé de repasser dans les billes en zigzagant jusqu'au début pour consolider le point échelle

Le point chevron (nombre pair) :

Pour un tissage droit (nombre impair), passez à l'étape 10.




6- Par exemple, pour un tissage large de 4 billes, enfilez 2 billes et passez votre aiguille dans la 2^e bille du point échelle. Remontez dans la 3^e bille du point échelle.




7- Enfilez 2 nouvelles billes et redescendez dans la 4^e bille du point échelle. Sautez cette 4^e bille et remontez dans celle se situant au-dessus.

** Si toutefois vous ne désirez pas voir de fils sur le côté du tissage, vous pouvez ajouter une bille décorative (9) avant de repasser dans la bille se situant au-dessus (8). (Voir illustration).*




8- Répétez les étapes 6 et 7 pour créer une nouvelle rangée en sens inverse, en faufilant le fil entre la dernière rangée ajoutée en cours.




9- Répétez les étapes 6 à 8 jusqu'à ce que vous ayez la longueur de tissage désirée.

Pour la finition, passez à l'étape 13.


Le point chevron - Tissage droit (nombre impair):



10- Par exemple, pour un tissage large de trois billes, enfilez 2 billes et passez votre aiguille dans la 2^e bille du point échelle. Remontez dans la 3^e bille du point échelle.






11- Enfilez 1 nouvelle bille et redescendez dans la bille centrale de cette nouvelle rangée. Remontez dans la première bille de cette rangée.





12- Répétez les étapes 9 et 10 en faufilant le fil entre la dernière rangée ajoutée en cours jusqu'à ce que vous ayez la longueur de tissage désirée.


Finition:



13- **Tissage pair:** Pour terminer le tissage à chevrons, faites une rangée de point échelle. Faites ressortir le fil par l'une des billes du centre. Enfilez un connecteur fer à cheval, insérez-y le fermoir et revenez dans la bille qui suit. Refaites ce parcours une seconde fois pour solidifier le tout. Répétez à l'autre extrémité du tissage.



14- **Tissage impair:** Faites ressortir le fil par la bille du centre. Enfilez un connecteur fer à cheval, insérez-y le fermoir et revenez dans la bille qui suit. Refaites ce parcours une seconde fois pour solidifier le tout. Répétez à l'autre extrémité du tissage.



15- À chaque extrémité, faites 2 nœuds à « halfhitch » entre le connecteur et la dernière rangée. Déposez une goutte de colle à l'aide de la pointe d'un pic à nœud et laissez sécher.

Coupez l'excédent de fil.

